

제품	제품 설명	운영목표 범위 (°C)	지속가능시간 : 30°C 기준	외부규격 (mm)	내부 적재규격 (mm)	Payload Volume (litres)	공중량 (kg)	볼륨 (kg) (6000cc)
KT Evolution 26 T KT Evolution 26 R KT Evolution 26 F KT Evolution 26 D	운송 용기는 2인이하 순수 인력으로 운영 가능하며 약천후등에서도 기본 보호기능 및 세척이 가능합니다	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15 <-60	120+	(LWH) 443 x 403 x 545 443 x 403 x 545 443 x 403 x 545 443 x 403 x 545	(LWH) 300 X 260 X 340 300 X 260 X 340 300 X 260 X 340 300 X 260 X 340	26.5	29 21.5 26 21.5	16.2
KT Evolution 57 T KT Evolution 57 R KT Evolution 57 F KT Evolution 57 D	운송 용기는 2인이하 순수 인력으로 운영 가능하며 약천후 등에서도 기본 보호기능 및 세척이 가능합니다	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15 <-60	120+	703 x 443 x 545 703 x 443 x 545 703 x 443 x 545 703 x 443 x 545	560 X 300 X 340 560 X 300 X 340 560 X 300 X 340 560 X 300 X 340	57.1	46 33 41 31	28.3
KT 400 T KT 400 R-S KT 400 F	소형화된 하위 팔레트디자인으로 소형 항공기 및 화물차에 적재가능한 특수화된 . KT400R-H 디자인으로 운송이 가능합니다.	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	1200 x 800 x 1050 1200 x 800 x 1050 1200 x 800 x 1050	900 x 500 x 585 900 x 500 x 585 900 x 500 x 585	263 263 263	248 188 220	168 168 168
KT 400 D	.팔레트 보다 작은 사이즈로 소형 항공기, 소형 화물차에 적재 가능한 ultra-cold payload	-80 to -60 -80 to -60 -80 to -60	120+ 120+ 120+	1200 x 800 x 1050 1200 x 800 x 1050 1200 x 800 x 1050 1200 x 800 x 1050	1020 x 610 x 750* 789 x 522 x 509 885 x 460 x 595 705 x 454 x 588	466* 209 242 188	70* 226 (based on 127 pakout) 214 (based on 157 pakout) 228 (based on 025 pakout)	168 168 168 168
KTM 21 T KTM 21 R KTM 21 F	"Low" Euro pallet payload 기준으로 소형화물기 및 소형 화물차 운송용	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	1550 x 1130 x 930 1550 x 1130 x 930 1550 x 1130 x 930	1250 x 820 x 550 1250 x 820 x 550 1250 x 820 x 550	564 564 564	322 269 305	271 271 271
KTM 31 T KTM 31 R KTM 31 F	"Low" US pallet payload 기준으로 소형화물기 및 소형 화물차 운송용 .	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	1550 x 1540 x 930 1550 x 1540 x 930 1550 x 1540 x 930	1250 x 1230 x 550 1250 x 1230 x 550 1250 x 1230 x 550	846 846 846	415 344 393	370 370 370
KTM 22 T KTM 22 R KTM 22 F	Single Euro pallet payload 기준으로 보다 폭이 큰 항공기 및 소형 화물차에 적합한 모델	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	1550 x 1130 x 1580 1550 x 1130 x 1580 1550 x 1130 x 1580	1250 x 820 x 1200 1250 x 820 x 1200 1250 x 820 x 1200	1230 1230 1230	483 400 457	461 461 461
KTM 32 T KTM 32 R KTM 32 F	Single US pallet payload 기준으로 보다 폭이 큰 항공기 및 화물차에 적합한 모델	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	1550 x 1540 x 1580 1550 x 1540 x 1580 1550 x 1540 x 1580	1250 x 1230 x 1200 1250 x 1230 x 1200 1250 x 1230 x 1200	1845 1845 1845	609 503 576	629 629 629
KTM 42 T KTM 42 R KTM 42 F	Double Euro pallet payload 기준으로 보다 폭이 큰 항공기 및 중형화물차에 적합한 모델	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	1550 x 1950 x 1580 1550 x 1950 x 1580 1550 x 1950 x 1580	1250 x 1640 x 1200 1250 x 1640 x 1200 1250 x 1640 x 1200	2460 2460 2460	751 621 710	796 796 796
KTM 42 D	Ultra Cold, Double Euro pallet payload 기준으로 폭이 큰 항공기 및 중형 화물차에 적합한 모델	-80 to -60	120+ in a constant refrigerated environment	1550 x 1950 x 1580	1250 x 1640 x 1200	2153	617 417*	796
KTM 52 T KTM 52 R KTM 52 F	Double US pallet payload 기준으로 폭이 큰 항공기 및 중형 화물차에 적합한 모델	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	1550 x 2360 x 1580 1550 x 2360 x 1580 1550 x 2360 x 1580	1250 x 2050 x 1200 1250 x 2050 x 1200 1250 x 2050 x 1200	3075 3075 3075	888 734 840	963 963 963
Tower Evolution 2024	초 경량화 모델로 견고하며 다회용 , 수명이 오래가는 EU / US pallet 적재가 가능한 업계를 선도하는 미래형 모델입니다. 2024년 6월부터 사용하실 수 있습니다.	-60 to +25	120+	1440 x 1170 x 1600	1230 x 1025 x 1300	1639	350	450

제품	제품 설명	운영 목표 온도 범위 (°C)	지속가능시간 : 30°C 기준	외부 규격(Inch)	내부 적재 규격(Inch)	Payload Volume (cubic feet)	공중량(lbs)	볼륨(lbs) (6000cc)
	KTEvolution26 T KTEvolution26 R KTEvolution26 F KTEvolution26 D 운송 용기는 2인이하 순수 인력으로 운영 가능하며 약천후등에서도 기본 보호기능 및 세척이 가능합니다.	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15 <-60	120+	(L W H) 17.4 x 15.8 x 21.4 17.4 x 15.8 x 21.4 17.4 x 15.8 x 21.4 17.4 x 15.8 x 21.4	(L W H) 11.8 x 10.2 x 13.4 11.8 x 10.2 x 13.4 11.8 x 10.2 x 13.4 11.8 x 10.2 x 13.4	0.9	47 57 47 64	36
	KTEvolution57 T KTEvolution57 R KTEvolution57 F KTEvolution57 D 운송 용기는 2인이하 순수 인력으로 운영 가능하며 약천후등에서도 기본 보호기능 및 세척이 가능합니다.	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15 <-60	120+	27.6 x 17.4 x 21.4 27.6 x 17.4 x 21.4 27.6 x 17.4 x 21.4 27.6 x 17.4 x 21.4	22 x 11.8 x 13.4 22 x 11.8 x 13.4 22 x 11.8 x 13.4 22 x 11.8 x 13.4	2.0	68 90 73 101	62
	KT400 T KT400 R-S KT400 F 소형화된 하위 팔레트디자인으로 소형 항공기 및 화물차에 적재가능한 특수화된, KT400R-H 디자인으로 운송이 가능합니다	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	31.5 x 47.2 x 41.3 31.5 x 47.2 x 41.3 31.5 x 47.2 x 41.3	19.7 x 35.4 x 23 19.7 x 35.4 x 23 19.7 x 35.4 x 23	9.3 9.2 9.2	547 485 414	370 370 370
	KT400 D Ultra Cold, Double Euro pallet payload 기준으로 폭이 큰 항공기 및 중형 화물차에 적합한 모델	-80 to -60	120+	31.5 x 47.2 x 41.3	21.1 x 37.3 x 23*	10.5	154*	370
	KTM21 T KTM21 R KTM21 F "Low" Euro pallet payload 기준으로 소형화물기 및 소형 화물차 운송용	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	44.5 x 61 x 36.6 44.5 x 61 x 36.6 44.5 x 61 x 36.6	32.3 x 49.2 x 21.6 32.3 x 49.2 x 21.6 32.3 x 49.2 x 21.6	19.9 19.9 19.9	710 593 67	597 597 597
	KTM31 T KTM31 R KTM31 F "Low" US pallet payload 기준으로 소형화물기 및 소형 화물차 운송용 .	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	60.6 x 61 x 36.6 60.6 x 61 x 36.6 60.6 x 61 x 36.6	48.4 x 49.2 x 21.6 48.4 x 49.2 x 21.6 48.4 x 49.2 x 21.6	29.9 29.9 29.9	866 758 915	816 816 816
	KTM22 T KTM22 R KTM22 F Single Euro pallet payload 기준으로 보다 폭이 큰 항공기 및 소형 화물차에 적합한 모델	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	44.5 x 61 x 62.2 44.5 x 61 x 62.2 44.5 x 61 x 62.2	32.3 x 49.2 x 47.2 32.3 x 49.2 x 47.2 32.3 x 49.2 x 47.2	43.4 43.4 43.4	1065 882 1007	1016 1016 1016
	KTM32 T KTM32 R KTM32 F Single US pallet payload 기준 으로 보다 폭이 큰 항공기 및 화물차에 적합한 모델	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	60.6 x 61 x 62.2 60.6 x 61 x 62.2 60.6 x 61 x 62.2	48.4 x 49.2 x 47.2 48.4 x 49.2 x 47.2 48.4 x 49.2 x 47.2	65.1 65.1 65.1	1343 1109 1270	629 629 629
	KTM42 T KTM42 R KTM42 F Double Euro pallet payload 기준으로 보다 폭이 큰 항공기 및 중형화물차에 적합한 모델	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	76.8 x 61 x 62.2 76.8 x 61 x 62.2 76.8 x 61 x 62.2	64.5 x 49.2 x 47.2 64.5 x 49.2 x 47.2 64.5 x 49.2 x 47.2	86.9 86.9 86.9	1656 1369 1565	1755 1755 1755
	KTM42 D Ultra Cold, Double Euro pallet payload 기준으로 폭이 큰 항공기 및 중형 화물차에 적합한 모델	-80 to -60	120+ in a constant refrigerated environment	76.8 x 61 x 62.2	64.5 x 49.2 x 47.2	76	1360	1755
	KTM52 T KTM52 R KTM52 F Double US pallet payload 기준으로 폭이 큰 항공기 및 중형 화물차에 적합한 모델	+15 to +25 +2 to +8 -25 to -15	120+ 120+ 120+	1550 x 2360 x 1580 1550 x 2360 x 1580 1550 x 2360 x 1580	1250 x 2050 x 1200 1250 x 2050 x 1200 1250 x 2050 x 1200	3075 3075 3075	888 734 840	963 963 963
	 초 경량화 모델로 견고하며 다회용, 수명이 오래가는 EU / US pallet 적재가 가능한 업계를 선도하는 미래형 모델입니다. 2024년 6월부터 이용하실 수 있습니다	-60 to +25	120+	56.69 x 46.06 x 62.99	48.43 x 40.35 x 51.18	64.53	350	450